

# GUBERT

JENBACH • 05244/69 09 • www.gubert.com

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Konformitätserklärung für Recycling Baustoff Produkte gemäß

Recycling-Baustoffverordnung

Produktionszeitraum: 2026

**CE 0988-CPR-1018**

**R002\_2026\_01** (R002\_2025\_01)

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

| Handelsbezeichnung:             | Identifikation/Artikelnummer |
|---------------------------------|------------------------------|
| Asphaltrecycling RA II 0/22 U-A | Bruchas. RA II 0/22 U-A      |

### 2. Verwendungszweck(e):

U-A entspricht: Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz.

|                                                                                         |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Verwendungsklasse:                                                                      | gemäß ÖNORM B 3140                      |
| Umweltklasse:                                                                           | U-A gemäß Recycling- Baustoffverordnung |
| Zulässige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemäß den §§ 13 und 17 siehe Beilage 2 |                                         |

### 3. Hersteller: Gubert GmbH, A-6200 Jenbach, Rotholzerweg 49

Werk Jenbach

Rotholzerweg 49

A-6200 Jenbach

### 4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

### 5. Harmonisierten Norm: EN 13242

Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

### 6. Erklärte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers (Name und Funktion) von:

Josef Kirchmair

RC Beauftragter

Jenbach: 14.04.2026

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)

# GUBERT

JENBACH • 05244/69 09 • [www.gubert.com](http://www.gubert.com)



## 0988-CPR-1018

Produktionszeitraum: 2026

| 6. Erklärte Leistung                                                           | Beilage 1                                                                                                                                                         | R002_2026_01 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Wesentliche Merkmale</b>                                                    | <b>Leistung</b>                                                                                                                                                   |              |
| <b>Kornform, -größe und Rohdichte</b>                                          |                                                                                                                                                                   |              |
| 4.2 Korngruppe                                                                 | G <sub>A85</sub>                                                                                                                                                  |              |
| 4.3 Korngrößenverteilung                                                       | 0/22 (Bild A.7 gemäß ÖNorm B 3140 )                                                                                                                               |              |
| 4.6 Gehalt an Feinteilen                                                       | f <sub>3</sub>                                                                                                                                                    |              |
| 4.6.1 Qualität der Feinteilen (≤ 3)                                            | Bestanden                                                                                                                                                         |              |
| Bindemittelgehalt (EN 12697-1)                                                 | ≥ 3,0                                                                                                                                                             |              |
| <b>Zusammensetzung/Gehalt</b>                                                  |                                                                                                                                                                   |              |
| C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)               | recycelte Gesteinskörnung                                                                                                                                         |              |
| 5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen | R <sub>CNR</sub> , R <sub>b10</sub> ⁻, R <sub>cugNR</sub> , R <sub>g</sub> +X ≤ 1 M.-%, R <sub>a90</sub> , R <sub>g2</sub> ⁻, X <sub>1</sub> ⁻, FL <sub>5</sub> ⁻ |              |
|                                                                                |                                                                                                                                                                   |              |

**Tabelle 4: Tabellarische Zuordnung der Qualitätsklassen zu den Einsatzbereichen und Verwendungsverboten gemäß den §§ 13 und 17 Recycling-Baustoffverordnung**

| Qualitätsklasse                       | Beschreibung                                                                                                                                               | ungebundene Anwendung <sup>1)</sup><br>ohne gering durchlässige, gebundene Deck- oder Tragschicht | ungebundene Anwendung <sup>2)</sup><br>unter gering durchlässiger, gebundener Deck- oder Tragschicht | Herstellung von Beton<br>ab der Festigkeitsklasse C 12/15<br>oder der Festigkeitsklasse C 8/10<br>ab der Expositionsklasse XC1 | Herstellung von Asphaltmischgut |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| U-A<br>(ungebunden – A)               | Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz                                                         | Ja                                                                                                | Ja                                                                                                   | Ja                                                                                                                             | Ja                              |
| U-B<br>(ungebunden – B)               | Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz                                                         | Nein                                                                                              | Ja <sup>3)</sup>                                                                                     | Ja                                                                                                                             | Ja                              |
| U-B<br>(ungebunden – E)               | Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz                                                         | Ja <sup>2a)</sup>                                                                                 |                                                                                                      | Ja                                                                                                                             | Ja                              |
| H-B<br>(für hydraulische Bindung – B) | Gesteinskörnungen ausschließlich zur Herstellung von Beton ab der Festigkeitsklasse C 12/15 oder der Festigkeitsklasse C 8/10 ab der Expositionsklasse XC1 | Nein                                                                                              | Nein                                                                                                 | Ja                                                                                                                             | Nein                            |
| B-B<br>(für bituminöse Bindung – B)   | Gesteinskörnungen (insbesondere Ausbausphal) zur Herstellung von Asphaltmischgut                                                                           | Nein                                                                                              | Nein <sup>4)</sup>                                                                                   | Nein                                                                                                                           | Ja                              |
| B-C<br>(für bituminöse Bindung – C)   | Gesteinskörnungen (insbesondere Ausbausphal) zur Herstellung von Asphaltmischgut                                                                           | Nein                                                                                              | Nein                                                                                                 | Nein                                                                                                                           | Ja <sup>4)</sup>                |
| B-D<br>(für bituminöse Bindung – D)   | Gesteinskörnungen (insbesondere Ausbausphal) zur Herstellung von Asphaltmischgut                                                                           | Nein                                                                                              | Nein <sup>4)</sup>                                                                                   | Nein                                                                                                                           | Ja <sup>5a)</sup>               |
| D<br>(Stahlwerksschlacke D)           | Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacken direkt aus der Produktion ausschließlich zur Herstellung von Asphaltmischgut                                     | Nein                                                                                              | Nein                                                                                                 | Nein                                                                                                                           | Ja <sup>4)</sup>                |

<sup>1)</sup> Einschließlich Herstellung von Beton unter der Festigkeitsklasse C 12/15 oder bis zur Festigkeitsklasse C 8/10 unter der Expositionsklasse XC1.

<sup>2)</sup> Verwendung gemäß § 13 Z 1 (sofern nicht eine wasserrechtliche Bewilligung für den Einsatz des Recycling-Baustoffes vorliegt: nicht in Schutzgebieten, nicht in ausgewiesenen Kernzonen von Schongebieten, nicht in ausgewiesenen engeren Schongebieten, nicht im und unmittelbar über dem Grundwasser und nicht in Oberflächengewässern).

<sup>3)</sup> Nur im Trapez des Gleiskörpers als Tragschicht (§ 13 Z 4).

<sup>4)</sup> Ein Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse B-B und B-D aus Asphalt, der durch Fräsen gewonnen wird, darf auch für die Herstellung von ungebundenen oberen Tragschichten gemäß § 13 Z 9 verwendet werden.

<sup>5)</sup> Bei einem PAK-Gesamtgehalt (16 PAK nach EPA) zwischen 20 mg/kg TM und 300 mg/kg TM ist die Verwendung ausschließlich in eingetauchten Heißeischanlagen mit Dämpferfassung und -behandlung aus dem Mischprozess zulässig. Die Dämpferfassung und -behandlung muss die Freisetzung von Schadstoffen, insbesondere TOC, KW und PAK, nach dem Stand der Technik verhindern. Das Asphaltmischgut hat den Grenzwert von 20 mg/kg TM einzuhalten.

<sup>6)</sup> Verwertung nur zulässig unter Einhaltung der Einsatzbereiche und Verwendungsverbote des § 17.