

# GUBERT

JENBACH • 05244/69 09 • www.gubert.com

## LEISTUNGSERKLÄRUNG

Konformitätserklärung für Recycling Baustoff Produkte gemäß

Recycling-Baustoffverordnung

Produktionszeitraum: 2026

**CE** 0988-CPR-1018

**R011\_2026\_01** (ersetzt R011\_2025\_01)

### 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

| Handelsbezeichnung: | Identifikation/Artikelnummer |
|---------------------|------------------------------|
| RM I 0/63 U3 U-A    | RM I 0/63 U3 U-A             |

### 2. Verwendungszweck(e):

U-A entspricht: Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz.

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Verwendungsklasse: | U3 gemäß ÖNORM B 3140                   |
| Umweltklasse:      | U-A gemäß Recycling- Baustoffverordnung |

Zulässige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemäß den §§ 13 und 17 siehe Beilage 2

### 3. Hersteller: Gubert GmbH. A-6200 Jenbach, Rotholzerweg 49

Werk Jenbach  
Rotholzerweg 49  
A-6200 Jenbach

### 4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 2+

### 5. Harmonisierten Norm: EN 13242

Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

### 6. Erklärte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/ den erklärten Leistungen. Für die Herstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers (Name und Funktion) von:

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Josef Kirchmair | RC Beauftragter |
|-----------------|-----------------|

|                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |
| Jenbach: 06.05.2026                                                                  |  |

(Ort und Datum der Ausstellung)

(Unterschrift)



## 0988-CPR-1018

Produktionszeitraum: 2026

| 6. Erklärte Leistung                                                           | Beilage 1                                                                                                                                                                                 | R011_2026_01 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Wesentliche Merkmale                                                           | Leistung                                                                                                                                                                                  |              |
| Kornform, -größe und Rohdichte                                                 |                                                                                                                                                                                           |              |
| 4.2 Korngruppe                                                                 | 0/63 (Bild A.5 gemäß ÖNorm B 3140)                                                                                                                                                        |              |
| 4.3 Korngrößenverteilung                                                       | G <sub>A85</sub>                                                                                                                                                                          |              |
| 4.4 Kornform                                                                   | SI <sub>40</sub>                                                                                                                                                                          |              |
| Anteil an gebrochenen Körner                                                   | C <sub>90/3</sub>                                                                                                                                                                         |              |
| 4.6 Gehalt an Feinteilen                                                       | Anforderung erfüllt                                                                                                                                                                       |              |
| Qualität an Feinteilen                                                         | Anforderung erfüllt                                                                                                                                                                       |              |
| 5.2 Widerstand gegen Zertrümmerung                                             | LA <sub>40</sub>                                                                                                                                                                          |              |
| Wasseraufnahme                                                                 | recycl. Gesteinskörnung mit einem Betonanteil von mind. 80% ≤ 4%<br>sonstige recycelte Gesteinskörnung ≤ 2% (alternativ<br>kann auch F4 nachgewiesen werden)                              |              |
| 5.7 Widerstand gegen Frost-Tau-Wechsel                                         | F <sub>4</sub>                                                                                                                                                                            |              |
| Zusammensetzung/Gehalt                                                         |                                                                                                                                                                                           |              |
| C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)               | recycelte Gesteinskörnung                                                                                                                                                                 |              |
| 5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskörnungen | R <sub>CNR</sub> , R <sub>cugNR</sub> , R <sub>bNR</sub> , R <sub>aNR</sub> , R <sub>c+Ra</sub> ≥ 50M.-%, R <sub>g2-</sub> , X <sub>1-</sub> , R <sub>g+X</sub> ≤ 1M.-%, FL <sub>5-</sub> |              |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                           |              |
| Angabe gem. ÖNORM B3132                                                        |                                                                                                                                                                                           |              |
| Wasserdurchlässigkeit gem. ÖNORM B2606-2                                       | stark durchlässig                                                                                                                                                                         |              |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                           |              |

Tabelle 4: Tabellarische Zuordnung der Qualitätsklassen zu den Einsatzbereichen und Verwendungsverboten gemäß den §§ 13 und 17 Recycling-Baustoffverordnung

| Qualitätsklasse                       | Beschreibung                                                                                                                                               | ungebundene Anwendung <sup>a)</sup><br>ohne gering durchlässige, gebundene Deck- oder Tragschicht | ungebundene Anwendung <sup>a)</sup><br>unter gering durchlässiger, gebundener Deck- oder Tragschicht | Herstellung von Beton<br>ab der Festigkeitsklasse C 12/15<br>oder der Festigkeitsklasse C 8/10<br>ab der Expositionsklasse XC1 | Herstellung von<br>Asphaltemischgut |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| U-A<br>(ungebunden – A)               | Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz                                                         | Ja                                                                                                | Ja                                                                                                   | Ja                                                                                                                             | Ja                                  |
| U-B<br>(ungebunden – B)               | Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz                                                         | Nein                                                                                              | Ja <sup>a)</sup>                                                                                     | Ja                                                                                                                             | Ja                                  |
| U-B<br>(ungebunden – E)               | Gesteinskörnungen für den ungebundenen sowie für den hydraulisch oder bituminös gebundenen Einsatz                                                         | Ja <sup>a)</sup>                                                                                  | Ja <sup>a)</sup>                                                                                     | Ja                                                                                                                             | Ja                                  |
| H-B<br>(für hydraulische Bindung – B) | Gesteinskörnungen ausschließlich zur Herstellung von Beton ab der Festigkeitsklasse C 12/15 oder der Festigkeitsklasse C 8/10 ab der Expositionsklasse XC1 | Nein                                                                                              | Nein                                                                                                 | Ja                                                                                                                             | Nein                                |
| B-B<br>(für bituminöse Bindung – B)   | Gesteinskörnungen (insbesondere Ausbaumasphalt) zur Herstellung von Asphaltemischgut                                                                       | Nein                                                                                              | Nein <sup>a)</sup>                                                                                   | Nein                                                                                                                           | Ja                                  |
| B-C<br>(für bituminöse Bindung – C)   | Gesteinskörnungen (insbesondere Ausbaumasphalt) zur Herstellung von Asphaltemischgut                                                                       | Nein                                                                                              | Nein                                                                                                 | Nein                                                                                                                           | Ja <sup>a)</sup>                    |
| B-D<br>(für bituminöse Bindung – D)   | Gesteinskörnungen (insbesondere Ausbaumasphalt) zur Herstellung von Asphaltemischgut                                                                       | Nein                                                                                              | Nein <sup>a)</sup>                                                                                   | Nein                                                                                                                           | Ja <sup>a)</sup>                    |
| D<br>(Stahlwerksschlacke D)           | Gesteinskörnungen aus Stahlwerksschlacken direkt aus der Produktion ausschließlich zur Herstellung von Asphaltemischgut                                    | Nein                                                                                              | Nein                                                                                                 | Nein                                                                                                                           | Ja <sup>a)</sup>                    |

<sup>a)</sup> Einschließlich Herstellung von Beton unter der Festigkeitsklasse C 12/15 oder bis zur Festigkeitsklasse C 8/10 unter der Expositionsklasse XC1.

<sup>a)</sup> Verwendung gemäß § 13 Z 1 (sofern nicht eine wasserrechtliche Bewilligung für den Einsatz des Recycling-Baustoffes vorliegt; nicht in Schutzgebieten, nicht in ausgewiesenen Kernzonen von Schongebieten, nicht in ausgewiesenen engeren Schongebieten, nicht im und unmittelbar über dem Grundwasser und nicht in Oberflächengewässern).

<sup>a)</sup> Nur im Trapez des Gleiskörpers als Tragschicht (§ 13 Z 4).

<sup>a)</sup> Ein Recycling-Baustoff der Qualitätsklasse B-B und B-D aus Asphalt, der durch Fräsen gewonnen wird, darf auch für die Herstellung von ungebundenen oberen Tragschichten gemäß § 13 Z 9 verwendet werden.

<sup>a)</sup> Bei einem PAK-Gesamtgehalt (16 PAK nach EPA) zwischen 20 mg/kg TM und 300 mg/kg TM ist die Verwendung ausschließlich in ungehausten Heißeischanlagen mit Dampferfassung und -behandlung aus dem Mischprozess zulässig. Die Dampferfassung und -behandlung muss die Freisetzung von Schadstoffen, insbesondere TOC, KW und PAK, nach dem Stand der Technik verhindern. Das Asphaltemischgut hat den Grenzwert von 20 mg/kg TM einzuhalten.

<sup>a)</sup> Verwertung nur zulässig unter Einhaltung der Einsatzbereiche und Verwendungsverbote des § 17.